

漯河市生态环境局
关于河南昇恒智钛科技有限公司年产 1000 吨高催化活性
纳米二氧化钛项目环境影响报告书的批复

漯环监审〔2020〕36号

河南昇恒智钛科技有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91411121MA486QTY89）上报的由北京时代润华环境科技有限公司编制的《河南昇恒智钛科技有限公司年产1000吨高催化活性纳米二氧化钛项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、河南昇恒智钛科技有限公司年产1000吨高催化活性纳米二氧化钛项目位于漯河市舞阳县产业集聚区，《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、生产工艺、施工要求和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实该《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，

应及时组织开展环保竣工验收。

(一) 向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

(二) 依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固废、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

(三) 项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。本项目合成反应产生的废气经“三级碱液喷淋+活性炭过滤”处理后通过 15m 排气筒排放；干燥工序产生废气经“二级水喷淋+活性炭过滤”设施处理后和合成反应废气一起通过 15m 排气筒排放；干燥工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过 15m 排气筒排放。外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求及《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 4 大气污染物特别排放限值的要求；乙腈气体（以非甲烷总烃计）排放浓度应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）的排放要求。

建设单位应加强各产生无组织废气环节的管理和控制，本项目无组织废气非甲烷总烃排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 限值要求，氯化氢无组织排放应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 5 企业边界大气污染物排放限值的要求。

2. 废水。本项目设备清洗水、地面清洗废水以及生活污水集中收集进入污水处理站处理；处理后的废水和循环冷却水一起进入舞阳县产业集聚区污水处理厂处理后排入三里河，项目外排废水应满足河南省《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）和舞阳产业集聚区污水处理厂进水水质要求。

3.噪声。对高噪声设备采取减振、厂房隔声等降噪措施，运营期厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.固废。固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，设置危废暂存间，暂存后交由有危废处置资质的单位进行处置。

（四）项目建成后，应满足本项目主要污染物总量控制指标要求。

（五）如果今后国家、省、市有污染物排放限值的新标准和要求，届时你公司应按新的排放标准执行。

（六）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门备案。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

五、项目日常环境监督管理工作由漯河市生态环境局舞阳分局负责，漯河市生态环境综合行政执法支队按规定对项目环境保护执行情况进行现场检查。

2020年11月12日